

Datenblatt




dorsch electronic
Röcker Feld 1
31675 Bückebug
Telefon: 05722/96671-0
Telefax: 05722/22916
www.dorsch-electronic.de
info@dorsch-electronic.de

Technische Daten	Typenbezeichnung	Art.-Nr.
	NPHS102-15S0670/38	9168
Eingangsspannung (VAC)	94 - 265	
Ausgangsspannung (VDC)	15 +/-2%	
Ausgangsstrom (mA)	670	
Restwelligkeit (mV _{ss})	150	
Wirkungsgrad (%)	73	
Leerlaufstrom (mA)(bei 150VAC)	12	
Kurzschluss	Dauerkurzschlußfest	
Strombegrenzung	Primär	
Arbeitsfrequenz (kHz)	100	
Betr.-Temp.-Bereich (°C)	0 bis +45 bei freier Konvektion	
Lager-Temp.-Bereich (°C)	-40 bis +100	
Isolation (Pri.-Sek.) (KVAC)	3	
Quellenregelung (U _{in min} - U _{in max}) (%)	+/-0,5%	
Lastregelung (I _{out 0,25} - I _{out max}) (%)	+/-1%	
Temperaturkoeffizient (% / °C von U _{out})	0,05	
Gehäuse / Material	Normschienenmontage / Kunststoff	
Option / Bemerkungen: Betriebsanzeige grüne LED. Derating ab +45°C bis +75°C 50% Keine Betauung		

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Daten sind typ. Werte bei nominal U_{in} und I_{out max}. Gemessen bei 25°C Umgebungstemperatur.

Normschienenmontage:
Symmetrische Normschiene
35 x 7,5 mm nach DIN 50022
Abmessung:
(HxBxT) 77 x 38 x 70 +/- 0,5
Angaben in mm.



Steckerbelegung

Ausgang

Eingang

Ansicht von Vorne

Datum: 11.04.2000

dorsch electronic Röcker Feld 1 31675 Bückebug